

Geberit AquaClean Teknik veriler

Adı	Ünite	Üniteler			Komple sistemler	
		Geberit AquaClean 4000	Geberit AquaClean 5000	Geberit AquaClean 5000plus	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000plus
Akış basıncı aralığı	bar	0,5 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Su bağlantısı kesiti	inç	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Nominal şebeke gerilimi	V	230	230	230	230	230
Şebeke frekansı	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Çalışma sırasında çektiği güç	W	800	850	850	1000	1000
Standby sırasında çektiği güç	W	0,9	0,9	0,9	1	1
Isıtıcı açıkken çektiği güç	W	5,8	6,7	6,7	9	9
Koruma türü	–	IP x 4	IP x 4	IP x 4	IP x 4	IP x 4
Koruma sınıfı	–	I	I	I	I	I
Genişlik	cm	40,0	48,5	48,5	42,0	42,0
Yükseklik (klozet kapağı kapalı)	cm	15,5	18,5	18,5	43,0	43,0 ³⁾ / 96,0 ⁴⁾
Derinlik	cm	50,5	51,0	51,0	61,5	61,5 ³⁾ / 73,5 ⁴⁾
Klozet oturağı açılma ebadı (uzunluk x genişlik)	cm	28,5 x 22,0	29,5 x 22,5	29,5 x 22,5	29,0 x 21,5	29,0 x 21,5
Şebeke kablosunun boyu	cm	200	200	200	70	70
Net ağırlık	kg	4,1	6,1	6,3	27,5	32 ³⁾ / 45 ⁴⁾
Brüt ağırlık	kg	7,5	9,0	9,2	34	37 ³⁾ / 50 ⁴⁾
Klozet oturağı / klozet kapağı azami yük	kg	150	150	150	150	150
Görünen parçaların materyali (gövde kaplaması)	–	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Klozet oturağı ve klozet kapağı materyali	–	ASA	ASA	ASA	Duroplast	Duroplast
Tuvalet seramiği	–	–	–	–	Seramik	Seramik
Depolama sırasında sıcaklık aralığı	°C	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60
Çalışırken sıcaklık aralığı	°C	10 – 40	10 – 40	10 – 40	10 – 40	10 – 40
Isıtıcının kapasitesi	lt	0,9	1,65	1,65	2,0	2,0
Rezervuar temizleme suyu miktarı fabrika ayarı	lt	–	–	–	–	3 ve 6 ⁴⁾
Hassas bölge tahareti su debisi ¹⁾	lt/dak	0,9 – 1,6	1,7 – 3,0	1,7 – 3,0	2,1 – 5,5	2,1 – 5,5
Bayan tahareti su debisi ¹⁾	lt/dak	–	–	0,6 – 2,0	–	1,4 – 3,0
Taharet musluğu basınç kademesi sayısı	–	5	7	7	7	7
Taharet süresi fabrika ayarı	s	20	20	20	20	20
Su sıcaklığı fabrika ayarı	°C	37	37	37	37	37
Su sıcaklığı ayar aralığı ²⁾	°C	–	–	10 – 39	–	10 – 39
Hava temizleme havasının debisi	m ³ /saat	–	4,4	4,4	–	10,0
Kurutucu havasının debisi	m ³ /saat	–	–	9,1	–	12,0
Kurutucu sıcaklığı fabrika ayarı	°C	–	–	45	–	45
Kurutucu sıcaklığı ayar aralığı	°C	–	–	20 – 45	–	20 – 45
Renkler		Alpin beyaz	Alpin beyaz Bahama beji Manhattan Bergama	Alpin beyaz Bahama beji Manhattan Bergama	Alpin beyaz	Alpin beyaz Bahama beji Manhattan Bergama
Ruhsatlar / standartlar		SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA
Donanım		- Tesisat aksesuarları - Kılavuzlar - Dengeleme tamponları (her biri 2 x 3 mm / 7 mm)	- Tesisat aksesuarları - Kılavuzlar - Dengeleme tamponları (her biri 2 x 6 mm / 8 mm)	- Tesisat aksesuarları - Kılavuzlar - Uzaktan kumanda - Aktif karbon filtresi - Yedek nozul - Dengeleme tamponları (her biri 2 x 6 mm / 8 mm)	- Tesisat aksesuarları - Kılavuzlar	- Tesisat aksesuarları - Kılavuzlar - Uzaktan kumanda - Aktif karbon filtresi - Jetclean nozul temizleyicisi
		Yağmur suyuyla kullanılmamalıdır Ana şalterle kullanılmamalıdır				

1) Duş spreyi sprey işlemi sırasında yavaşça ve sürekli olarak soğutur

2) Su giriş sıcaklığına bağlı

3) Gömme rezervuar için

4) Rezervuarlı